



#### Farbvarianten

CI262111  
Edelstahlrahmen  
Breite 60 cm

#### Sonderzubehör

CA051300  
Teppan Yaki Platte aus  
Mehrschichtenmaterial  
CA052300  
Grillplatte aus Aluminiumguss  
CA060300  
Kochsensor zur Temperaturregulierung  
in Töpfen  
CA230100  
Schwarzer Magnetknebel für  
Induktionskochfelder Serie 200  
GP900001  
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl  
GP900002  
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl  
GP900003  
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl

CI262111  
Flex-Induktionskochfeld Serie 200  
Edelstahlrahmen  
Breite 60 cm

Massiver Edelstahlrahmen  
Flex-Funktion zur Kombination der  
rechteckigen Kochflächen  
Freies Platzieren des  
Kochgeschirrs innerhalb der  
zusammengeschalteten Kochflächen  
Kochsensor-Funktion zur  
Temperaturregulierung in Töpfen  
Bratsensor-Funktion zur  
Temperaturregulierung in Pfannen  
Twist-Pad-Bedienung mit  
abnehmbarem Magnetknebel  
Anwendungsbezogene Steuerung  
aller Funktionen über zweifarbige  
Anzeige

#### Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 19x23  
cm (2200 W, mit Booster 3700 W),  
zusammengeschaltet 38x23 cm (3300 W,  
mit Booster 3700 W).  
1 Induktionskochzone ø 21 cm (2200 W,  
mit Booster 3700 W).  
1 Induktionskochzone ø 15 cm (1400 W,  
mit Booster 2200 W).

#### Bedienung

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem  
Magnetknebel.  
Benutzerfreundliche Bedienung durch  
zweifarbige Anzeige (weiss / orange).  
Markierung der Kochzonen und  
Kochflächen.  
Elektronische Regelung in 17  
Leistungsstufen.

#### Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige  
Kochflächen.  
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung  
des Kochsensors CA 060 300).  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion Töpfe.  
Booster-Funktion für Pfannen.  
Warmhalte-Funktion.  
Stoppuhr.  
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.  
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit  
passender Haube).  
Heimnetzwerkintegration für digitale  
Dienste (Home Connect) kabellos über  
WiFi.  
Die Nutzung der Home Connect  
Funktion ist abhängig von den Home  
Connect Diensten, welche nicht in  
jedem Land verfügbar sind. Weitere  
Informationen hierzu finden Sie unter  
home-connect.com.

#### Sicherheit

Hauptschalter.  
Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmanzeige.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Nur geeignet für eisenmagnetisches  
Kochgeschirr. Für eine optimale  
Temperaturverteilung wird Kochgeschirr  
mit Sandwichboden empfohlen.  
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf  
diesem Gerät nicht einsetzbar.  
Eintauchtiefe 55 mm.  
Zwischenboden empfohlen.  
Gerät ist von unten zu befestigen.  
Spannbereich Muldenspanner: 20 - 40  
mm.  
Gerätgewicht: ca. 16 kg.

#### Anschlussdaten

#### Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp  
Kochstelle Glaskeramik  
Bauform  
Eingebaut  
Energiequelle  
Elektro  
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig  
benutzt werden können  
4  
Bedienelemente  
Nischenmaße (H x B x T) (mm)  
55 x 560-560 x 490-490  
Gerätebreite (mm)  
590  
Abmessungen des Gerätes (mm)  
55 x 590 x 520  
Abmessungen des verpackten Gerätes  
(mm)  
126 x 753 x 603  
Nettogewicht (kg)  
16,1  
Bruttogewicht (kg)  
17,0  
Restwärmanzeige  
Getrennt  
Lage der Steuerung  
Vorne  
Art der Steuerung  
Hauptoberflächenmaterial  
Glaskeramik  
Oberflächenfarbe  
Edelstahl, Schwarz  
Rahmenfarbe  
Edelstahl  
Approbationszertifikate  
AENOR, CE  
Länge Anschlusskabel (cm)  
150  
EAN-Nummer  
4242006266646

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)  
7400  
Gasanschlusswert (W)  
Absicherung (A)  
Spannung (V)  
220-240  
Frequenz (Hz)  
60; 50

erstellt am 2018-09-17  
Seite 1

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.  
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der  
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die  
WiFi-Funktion ausschalten möchten.

